

## 产品说明书(TDS)

### 水性裂纹胶 BW L871

#### 产品介绍

**BW L871** 是一支水性高分子聚合物乳液；适用于水性美甲行业，生产水性裂纹胶指甲油类产品；具有很好的附着力，跟色浆相容性佳，良好的抗沉淀和抗分层效果。

#### 产品特性

官能度 Functional (理论值)	-	硬度 Hardness	-
有效成份 Active Ingredient (%)	-	比重 Proportion (25°C)	1.04
外观 Appearance (25°C)	乳白色液体	收缩率 Shrinkage (%)	-
粘度 Viscosity (cps at 25°C)	300-700	折射率 Refractive Index (n <sub>d</sub> at 25°C)	-
色泽 Color (APHA)	-	断裂伸长率 Elongation At Break (%)	-
酸值 Acid Value (mg KOH/g)	-	拉伸强度 Tensile Strength (MPa)	-

- 优异的裂纹效果；
- 附着力佳；
- 色浆相容性佳；

#### 应用领域

- 应用于水性裂纹甲油胶、水性涂料；

#### 包装规格

- 净重 20KG/胶桶
- 净重 200KG/胶桶

#### 储存条件

- 请于适当密封容器中储存，防潮，避免阳光和热源；
- 在正常室温存储条件下，本品储存稳定性至少 6 个月；
- 低温或长期储存，本品可能会形成假塑层；
- 这种流变性变化通过搅拌或轻微加热（最高 45°C）可以复原。

**特别提示：**以上数据和建议是以实验数据为基础，但因用户的不同用途，我们无法针对所述信息的完整性和准确性提供任何保证，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。

